

DESCRIPTION

L'IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Il est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail 48V ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	N/A


CARACTÉRISTIQUES DU LED

CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

IRIS TRACK HORIZ. 360
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
N/A	N/A	3000K	30	Noir Texturé	TB
		4000K	40	Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Rail ON/OFF Susp./Sail.			
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1		
	Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459429-1		
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102		
	Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459429		
	Rail DALI Susp./Sail.			
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1		
	Rail DALI 1m Noir	UP1459439-1		
	Rail DALI 2m Blanc	UP1459107		
	Rail DALI 2m Noir	UP1459439		
	Rail Encastré ON/OFF			
	Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1		
	Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1		
	Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312		
	Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112		
	Rail Encastré DALI			
	Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1		
	Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1		
	Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317		
	Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117		
	230V Track C. Kit	ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
	Blanc Texturé	278NF.06.TW,	278DA.06.TW,	278CS.06.TW,
		278NF.09.TW,	278DA.09.TW,	278CS.09.TW,
		278NF.12.TW	278DA.12.TW	278CS.12.TW
	Noir Texturé	278NF.06.TB,	278DA.06.TB,	278CS.06.TB,

278NF.09.TB, 278DA.09.TB, 278CS.09.TB,
278NF.12.TB 278DA.12.TB 278CS.12.TB