

DESCRIÇÃO

IRIS V 360°, avec un indice de protection IP65, donne un nouveau tournant à la gamme de luminaires IRIS 360°, qui jusqu'à présent n'était disponible qu'avec un indice IP40. Ce nouveau luminaire, élégant et au design minimaliste, permet d'étendre l'utilisation de la gamme 360° car il peut maintenant répondre aux besoins d'étanchéité dans les endroits où un indice de protection IP65 est requis. Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium. Il est possible de l'installer en extérieur à partir du moment où elle est protégée des rayons directs du soleil.

ASSEMBLAGE **DISTRIBUTION DE LA**

LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION

GARANTIE **FINITION**

CONTRÔLE

Suspendue Direct

220-230V / 50-60 Hz

5 Années

Aluminium Anodisé DALI, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 171 lm/W CRI CRI→90 50.000 Heures DURÉE DE VIE STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE





















IRIS ÉTANCHE 360 IP65

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

CRI>90							
LONGUEUR		FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	
660	17	AL	3000K	DL, NF	2737	2258	5207XX.06.930.FI
660	17	AL	4000K	DL, NF	2907	2398	5207XX.06.940.FI
960	23.8	AL	3000K	DL, NF	3832	3161	5207XX.09.930.FI
960	23.8	AL	4000K	DL, NF	4070	3358	5207XX.09.940.FI
1260	30.6	AL	3000K	DL, NF	4927	4064	5207XX.12.930.FI
1260	30.6	AL	4000K	DL, NF	5233	4317	5207XX.12.940.FI
1560	40.8	AL	3000K	DL, NF	6569	5419	5207XX.15.930.FI
1560	40.8	AL	4000K	DL, NF	6977	5756	5207XX.15.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE XX		TEMP. COULEUR	CT
PRÉFÉRÉE	DALI	DL	3000K	30
	ON/OFF	NF	4000K	40

ACCESSOIRES

Câble d'alimentation 1.5m	
Câble d'alimentation 1.5m	80303001
Câble d'alimentation 3m	ON/Off
Câble d'alimentation 3m	80303002
	27/27/
Câble d'alimentation 5m	ON/Off
Câble d'alimentation 5m	80303003



AL

Aluminium Anodisé