

DESCRIÇÃO

IRIS V 360°, avec un indice de protection IP65, donne un nouveau tournant à la gamme de luminaires IRIS 360°, qui jusqu'à présent n'était disponible qu'avec un indice IP40.

Ce nouveau luminaire, élégant et au design minimaliste, permet d'étendre l'utilisation de la gamme 360° car il peut maintenant répondre aux besoins d'étanchéité dans les endroits où un indice de protection IP65 est requis.

Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium.

Il est possible de l'installer en extérieur à partir du moment où elle est protégée des rayons directs du soleil.



En raison de la spécificité du driver, il n'est disponible que dans la version DALI, mais peut être également utilisé en mode ON/OFF.

APPLICATION AreasAplicação TEST FR DISTRIBUTION DE LA Direct

LUMIÈRE **GARANTIE** 5 Années

FINITION Aluminium Anodisé CONTRÔLE DALI / Switch Dim

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 206,53501935 lm/W

CRI→80 CRI DURÉE DE VIE 50.000 Heures STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE



















IRIS ÉTANCHE 360

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
600	15	AL	3000K	DA	2926	2414	281XX.06.830.FI
600	15	AL	4000K	DA	3098	2556	281XX.06.840.FI
900	21	AL	3000K	DA	4096	3379	281XX.09.830.FI
900	21	AL	4000K	DA	4337	3578	281XX.09.840.FI
1200	25.8	AL	3000K	DA	5033	4151	281XX.12.830.FI
1200	25.8	AL	4000K	DA	5329	4396	281XX.12.840.FI
1500	36	AL	3000K	DA	7022	5793	281XX.15.830.FI
1500	36	AL	4000K	DA	7435	6134	281XX.15.840.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
PRÉFÉRÉE	DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
			4000K	40		

ACCESSOIRES



Câble d'alimentation 0,75		
Câble d'alimentation 1.5m	80303001	
Câble d'alimentation 1.5m	80303004	
Câble d'alimentation 3m	80303002	
Câble d'alimentation 3m	80303005	
Câble d'alimentation 5m	80303003	
Câble d'alimentation 5m	80303006	