

DESCRIÇÃO

KLEIN est le plus puissant downlight de la gamme d'éclairage d'intérieur texturé. Rond, composé d'aluminium et possédant 5 ans de garantie, ce luminaire émet un flux lumineux jusqu'à 1610 lumens et possède un CRI supérieur à 90. Klein peut être installé conjointement avec d'autres downlights possédant un CRI et angle de faisceau identique, comme Matisse ou Rodin, créant un effet lumineux extraordinaire grâce à la combinaison de différents flux lumineux.

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA Encastré Direct LUMIÈRE **GARANTIE** 5 Années **FINITION** Blanc Texturé

CONTRÔLE CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White



CARACTÉRISTIQUES DU LED


EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 148 lm/W

→97 Sun Spectrum, CRI→90, Tunable White CRI→90

DURÉE DE VIE 50.000 Heures STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE



















KLEIN PLAFONNIER

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2344	1993	2700K	306XX.BA.927.FI
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2442	2076	3000K	306XX.BA.930.FI
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2479	2108	4000K	306XX.BA.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NE				

Sun Spectrum CRI>97

KLEIN PLAFONNIER

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - →97 Sun Spectrum

CRIZII								
LONGUEUR								CODE
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1851	1574	3000K	306SXX.BA.97S30.FI
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1984	1687	4000K	306SXX.BA.97S40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF				



KLEIN PLAFONNIER

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE		
	16.2	TW	TW	24, 36	1722	1464	TUNABLEWHITE	306XX.BA.92750.FI		
						2700K - 5000K				


SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	Tunable White	TW	Blanc Texturé	TW	24°	24
					36°	36



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR .





ODIC 24W 4000K CDI90 1120MM