

DESCRICAO

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques. Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail magnétique et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.


ASSEMBLAGE	Encastrado
DISTRIBUÇÃO DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTROLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF




CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE

LAZULI SPOTLIGHT ENCASTRÉ
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90


LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	756	643	2700K	5406XX.35.927.FI
400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	788	669	3000K	5406XX.35.930.FI
400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	838	712	4000K	5406XX.35.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE


CONTROLE TYPE	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ACCESOIRES



C. d'alimentation 1M	Noir Texturé	Blanc Texturé
C. d'alimentation 1M	30800240.TB	
C. d'alimentation 1M	30800240.TW	



C. d'alimentation 1,5M	Noir Texturé	Blanc Texturé
C. d'alimentation 1,5M	30800241.TB	
C. d'alimentation 1,5M	30800241.TW	