

## **DESCRIÇÃO**

Brilumen est spécialisé dans l'éclairage technique, adapté aux magasins, aux supermarchés, aux centres commerciaux, aux galeries d'art, aux musées, aux restaurants, etc. Dans ces endroits, l'éclairage adéquat des produits ou du lieu est essentiel afin de souligner tous les détails et d'attirer l'attention des clients. Les projecteurs sur rails Brilumen sont la solution idéale pour mettre en évidence les produits dans n'importe quel espace. Avec cette gamme de luminaire, il est possible d'obtenir un flux lumineux, un indice d'éblouissement et une température de couleur adaptés à chaque espace, tout en maintenant un confort visuel, une température ambiante et un coût énergétique contrôlé. LORY Par ailleurs, ces projecteurs sur rails possèdent un CRI de 80 ou 95 et sont orientables, ce qui permet de les ajuster à chaque fois que l'espace est reformulé, le rendant plus dynamique, tout en orientant facilement les clients. Les "track lights" Brilumen ont déjà été utilisés dans de nombreux projets d'éclairage, tels que les zones commerciales, les musées, les concessionnaires automobiles, les stands à des salons professionnels, etc.

ASSEMBLAGE Uni Track DISTRIBUTION DE LA Direct LUMIÈRE

220-230V / 50-60 Hz SOURCE D'ALIMENTATION

**GARANTIE** 2 Années

**FINITION** Blanc Texturé, Noir Texturé

CONTRÔLE ON/OFF

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 88 lm/W CRI→80, CRI→95 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

## **ICONOGRAPHIE**





























# TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	2700K	442.80.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	3000K	442.80.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	4000K	442.80.BA.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	ON/OFF	NF	Noir Texturé	ТВ	24°	24
			Blanc Texturé	TW	380	38



## LORY 12W

# TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→95

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	2700K	442.95.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	3000K	442.95.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	4000K	442.95.BA.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	ON/OFF	NF	Noir Texturé	TB	24°	24
			Blanc Texturé	TW	380	38

## **ACCESSOIRES**



Rail ON/OFF 1m Blanc UP1459102-1 Rail ON/OFF 2m Blanc UP1459102 SEM DescAbr - UP1459429 UP1459429 SEM DescAbr - UP1459429-1 UP1459429-1





 Rail Encastré ON/OFF

 Rail ON/OFF Enc. 1m BL
 UP1459312-1

 Rail ON/OFF Enc. 1m WH
 UP1459112-1

 Rail ON/OFF Enc. 2m BL
 UP1459312

 Rail ON/OFF Enc. 2m WH
 UP1459112

Rail Encastré DALI	
Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117