

DESCRIÇÃO

Considéré comme le meilleur panneau LED du marché, le polyvalent Matrix EVO est un panneau LED prêt à installer, équipé de LED de haute qualité. Il présente un indice d'éblouissement (UGR) inférieur à 19 et peut être appliqué dans des zones de dimensions très différentes, comme les salles d'attente, les bureaux, les supermarchés, les centres commerciaux et les aéroports.

Disponible en deux tailles, 600x600mm et 1200x300mm, Matrix EVO peut être encastré ou suspendu au plafond.

Suspendue/Surface

230V / 50-60 Hz

Direct


ASSEMBLAGE **DISTRIBUTION DE LA**

LUMIÈRE


SOURCE D'ALIMENTATION

GARANTIE 5 Années **FINITION** Blanc

DALI / Switch Dim, ON/OFF CONTRÔLE



DESSIN TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 132 lm/W CRI CRI→80 50.000 Heures DURÉE DE VIE STEPS MACADAM **4 STEPS MACADAM** L90/B50 **LUMEN MAINTENANCE**

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG0

ICONOGRAPHIE





MATRIX EVO 1200X300MM TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
1200	31.3	WH	DA, NF	90	4250	3620	3000K	301XX.12.830
1200	31.3	WH	DA, NF	90	4580	3900	4000K	301XX.12.840

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION FI		ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	DALI / Switch Dim	DA	Blanc	WH	90°	90
	ON/OFF	NF				

ACCESSOIRES





