

## **DESCRIÇÃO**

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), faciles à installer et parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace. Eridane, Spitzer, Monet et Hubble sont disponibles en mode ON-OFF et dimmable 0-10V, sont compatibles avec le système DALI et possèdent un indice de rendu des élevé ainsi qu'une excellente finition blanc texturé.

ASSEMBLAGE Encastré **DISTRIBUTION DE LA** Direct

CARACTÉRISTIQUES DU LED

**EFFICACITÉ LUMINEUSE** 

**LUMEN MAINTENANCE** 

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE

LUMIÈRE

CRI

**GARANTIE** 5 Années FINITION Blanc Texturé

CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF CONTRÔL F

RG1

UP TO 161 lm/W

CRI→90, CRI→97

3 STEPS MACADAM L90/B50

50.000 Heures

Type - A


# **DESSIN TECHNIQUE**



## **ICONOGRAPHIE**


DURÉE DE VIE

STEPS MACADAM





# MONET TRIMLESS 8,6W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90



SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60



### MONET TRIMLESS 8.6W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGL F	LEDILIMENS	LMTHMINAIRE	TEMP COLLEGE	CODE
100	8.8	TW	CS. DA. NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5327XX.BA.9727.FI
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5327XX.BA.9730.FI
100	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5327XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24º	24
	DALI / Switch Dim	DA			36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60