

DESCRIPTION


Un cercle est le reflet de l'éternité, il n'a ni début ni fin. Avec une garantie de 5 ans, les luminaires OLYMPIA et HELIUS ont été conçus et inspirés pour offrir un éclairage d'ambiance de haute qualité. Dotés d'un driver intégré, disponibles en différentes puissances, diamètres et types d'installation, ces profilés circulaires peuvent être facilement installés dans divers espaces, tels que des boutiques, musées, galeries, hôtels, restaurants, bureaux, salles de réunion ou d'attente, entre autres.

MONTAGE	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 165 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG0

ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE

OLYMPIA SUSPENDU CRI→90
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPALE

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
620	39,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	4407	5232XX.0609.9CT.FI
620	39,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	4574	5232XX.0609.9CT.FI
920	59,4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	6611	5232XX.0909.9CT.FI
920	59,4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	6861	5232XX.0909.9CT.FI
1220	79,2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	8815	5232XX.1209.9CT.FI
1220	79,2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	9148	5232XX.1209.9CT.FI
1520	105,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	11753	5232XX.1509.9CT.FI
1520	105,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	12197	5232XX.1509.9CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Noir Texturé	TB
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40	Argent Texturé	TS
ON/OFF	NF			Blanc Texturé	TW


 OLYMPIA SUSPENDU CRI→90
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - PRISMATIQUE

DIAMÈTRE	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
620	39,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6296	5037	5232XX.06P8.9CT.FI
620	39,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6534	5227	5232XX.06P8.9CT.FI
920	59,4	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	9445	7556	5232XX.09P8.9CT.FI
920	59,4	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9801	7841	5232XX.09P8.9CT.FI
1220	79,2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	12593	10074	5232XX.12P8.9CT.FI
1220	79,2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	13068	10454	5232XX.12P8.9CT.FI
1520	105,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	16790	13432	5232XX.15P8.9CT.FI
1520	105,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	17424	13939	5232XX.15P8.9CT.FI

 SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
 PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Noir Texturé	TB
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40	Argent Texturé	TS
ON/OFF	NF			Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Boîtier Encastré 120mm Argent Texturé Blanc texturé Noir texturé	120mm 50041023.TS 50041023.TW 50041023.TB
	Boît. Alim. Surface 120mm Argent Texturé Blanc texturé Noir texturé	120mm 50041024.TS 50041024.TW 50041024.TB
	Boîtier Saillie 120mm Boîte saillie de 120mm TB Boîte saillie de 120mm TS Boîte saillie de 120mm TW	120mm 50041025.TB 50041025.TS 50041025.TW
	Boîtier Ali.Saillie 200mm Boîte saillie de 200mm TB Boîte saillie de 200mm TS Boîte saillie de 200mm TW	200MM 50041027.TB 50041027.TS 50041027.TW
	Câble d'alimentation 0,75 Câble d'alimentation 1.5m Câble d'alimentation 3m Câble d'alimentation 5m	ON/OFF DALI Push 80303001 80303004 80303002 80303005 80303003 80303006