

DESCRIPTION

Avec ORIS 50 Modular, il est possible de combiner différents types d'éclairage dans une seule ligne : modules avec diffuseurs opales ou prismatiques, modules à lumière en retrait à faible éblouissement, et projecteurs orientables pour mettre en valeur des éléments spécifiques, comme une œuvre d'art.

Disponible en versions suspendue, en saillie ou encastrée, avec plusieurs finitions et systèmes de contrôle. Il comprend des raccords d'angle standards en formats "L", "T", "X" et "Y", ainsi qu'un système de connexion rapide qui facilite l'installation et assure une continuité visuelle.

Consultez les pages suivantes pour découvrir en détail comment composer votre ligne lumineuse modulaire.


Une solution polyvalente, conçue sur mesure pour votre projet.

MOUNTING	TETO
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, N/A, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE	RG1
PHOTOBIOLOGIQUE	

ICONOGRAPHIE




ORIS 50 MODULAR
TABEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
290	1x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	857	728	5203XX.0224.930.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	857	728	5203XX.0236.930.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	857	728	5203XX.0260.930.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	910	774	5203XX.0224.940.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	910	774	5203XX.0236.940.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	910	774	5203XX.0260.940.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5503XX.0224.930.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5503XX.0236.930.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5503XX.0260.930.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5503XX.0224.940.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5503XX.0236.940.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5503XX.0260.940.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5203XX.0524.930.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5203XX.0536.930.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	5203XX.0560.930.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5203XX.0524.940.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5203XX.0536.940.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	5203XX.0560.940.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	2570	2185	5503XX.0524.930.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	2570	2185	5503XX.0536.930.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	2570	2185	5503XX.0560.930.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	2731	2321	5503XX.0524.940.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	2731	2321	5503XX.0536.940.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	2731	2321	5503XX.0560.940.FI
850	46,6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	7526	6414	
850	46,6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	6856	

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRéFéRéE

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COULEUR	CT
3000K	30
4000K	40

FINITION	FI
N/A	N/A
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW


ORIS 50 MODULAR
TABEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
850	50,4	N/A	2700K - 6500K	TU	6350	5080	

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRéFéRéE

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COULEUR	CT
2700K - 6500K	92765

FINITION	FI
N/A	N/A