


**DESCRIPTION**
**ORIS 50 VE Encastré LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIQUE CRI→80**

ASSEMBLAGE	ENCASTRAR
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 190 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS 50 VE ENC. LS MICPR**  
**TABLAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	561XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	561XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	561XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	561XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	561XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	561XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	561XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	561XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	561XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	561XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	561XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	561XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	561XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	561XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	561XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	561XX.30P8.840.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

Jonction ON/OFF ORIS 50      ON/OFF  
 Jonction ON/OFF ORIS 50      80303071

Jonction DALI ORIS 50      DALI  
 Jonction DALI ORIS 50      80303073