


**DESCRIPTION**
**ORIS 50 VE saillie LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIQUE CRI→80**

<b>ASSEMBLAGE</b>	<b>SALIENTE</b>
<b>DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE</b>	Direct
<b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIE</b>	5 Années
<b>FINITION</b>	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
<b>CONTRÔLE</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE</b>	UP TO 190 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>DURÉE DE VIE</b>	50.000 Heures
<b>STEPS MACADAM</b>	3 STEPS MACADAM
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE</b>	RG1




**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS 50 VE SAIL. LS MICPR**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	560XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	560XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	560XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	560XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	560XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	560XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	560XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	560XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	560XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	560XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	560XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	560XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	560XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	560XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	560XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	560XX.30P8.840.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**




Jonction ON/OFF ORIS 50  
Jonction ON/OFF ORIS 50

ON/OFF  
80303071



Jonction DALI ORIS 50  
Jonction DALI ORIS 50

DALI  
80303073