

DESCRIPTION

Cette section contient les références des modules conçus pour créer des lignes de lumière continues jusqu'à 50 mètres, avec jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide, facilitant l'installation et assurant une finition propre et professionnelle.

Il est possible d'inclure des raccords en "L", "T", "X" ou "Y", tout en maintenant une ligne uniforme.

Il n'est pas possible de combiner différents diffuseurs, lentilles ou projecteurs dans cette configuration. Pour des solutions personnalisées, consultez la section ORIS 50 MODULAR.



DESSIN TECHNIQUE


MOUNTING	Saliente
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE	RG1
PHOTOBIOLOGIQUE	

ICONOGRAPHIE





ORIS 50 LS SAILLANT OPAL

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	23,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	5037	3883	103XX.1109.92785.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	103XX.1409.92785.FI
1690	50,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	6290	4538	103XX.1609.92785.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	103XX.1909.92785.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	8528	5484	103XX.2209.92785.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	103XX.2509.92785.FI
2810	84,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	10618	7761	103XX.2809.92785.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	103XX.3009.92785.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	103XX.2209.930.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	103XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11289	8241	103XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12843	9701	103XX.2509.940.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13289	9701	103XX.2809.930.FI
2810	67,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13797	10072	103XX.2809.940.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	14618	10671	103XX.3009.930.FI
3090	74,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	14618	10671	103XX.3009.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRéFéRéE

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COULEUR	CT
3000K	30
4000K	40

FINITION	FI
Aluminium Anodisé	AL
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW