

DESCRIPTION

Cette section contient les références des modules conçus pour créer des lignes de lumière continues jusqu'à 50 mètres, avec jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide, facilitant l'installation et assurant une finition propre et professionnelle.

Il est possible d'inclure des raccords en "L", "T", "X" ou "Y", tout en maintenant une ligne uniforme.

Il n'est pas possible de combiner différents diffuseurs, lentilles ou projecteurs dans cette configuration. Pour des solutions personnalisées, consultez la section ORIS 50 MODULAR.



DESSIN TECHNIQUE


MOUNTING	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE	RG1
PHOTOBIOLOGIQUE	

ICONOGRAPHIE





ORIS 50 LS SUSP. MICROP.

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	22,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	4296	3889	105XX.11P8.92785.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	105XX.14P8.92785.FI
1690	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	5380	5086	105XX.16P8.92785.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	105XX.19P8.92785.FI
2250	83,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	8387	5707	105XX.22P8.92785.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	7620	105XX.25P8.92785.FI
2810	56	AL, TB, TW	2700K - 6500K	DA, UNF	10580	8458	105XX.28P8.92785.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9314	105XX.30P8.92785.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8512	6810	105XX.22P8.930.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9005	7204	105XX.22P8.940.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9574	7641	105XX.25P8.930.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10820	8577	105XX.25P8.940.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10820	8577	105XX.28P8.930.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11256	9005	105XX.28P8.940.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11704	9383	105XX.30P8.930.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12382	9905	105XX.30P8.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRéFéRéE

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COULEUR	CT
3000K	30
4000K	40

FINITION	FI
Aluminium Anodisé	AL
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW