



DESCRIPTION

Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO COMBI, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe, offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui conçoivent l'éclairage pour un espace.

MONTAGE	Saliente
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-240V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1


DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

ORIS S.P.COMBI OP+L3
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1420	22,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2602	484XX.1409.930.FI
1420	22,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2602	484XX.1409.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	3135	484XX.1709.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	3135	484XX.1709.940.FI
1980	33,1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3668	484XX.1909.930.FI
1980	33,1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3668	484XX.1909.940.FI
2260	38,2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	4199	484XX.2209.930.FI
2260	38,2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	4199	484XX.2209.940.FI
2540	43,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	4732	484XX.2509.930.FI
2540	43,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	4732	484XX.2509.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES


CASAMBI - DALI Interface
 CASAMBI - DALI Interface
 CASAMBI
 8030-2590