


DESCRIPTION

Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO COMBI, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe, offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui conçoivent l'éclairage pour un espace.


MONTAGE	Suspendue
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 200 lm/W
CRI	CRI>90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE



ORIS S.P.COMBI OP+LG  
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI>90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1410	23,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	3513	5481XX.1409.930.FI
1410	23,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	3610	5481XX.1409.940.FI
1690	29,3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4248	5481XX.1609.930.FI
1690	29,3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	4365	5481XX.1609.940.FI
1970	34,7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	4984	5481XX.1909.930.FI
1970	34,7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	5119	5481XX.1909.940.FI
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	5720	5481XX.2209.930.FI
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	5874	5481XX.2209.940.FI
2530	45,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	6456	5481XX.2509.930.FI
2530	45,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9074	6628	5481XX.2509.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	Kit de Suspension Kit Suspension 1,5m (1un) Kit Suspension 3 m (1un) Kit Suspension 5 m (1un)	Argent 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL		
	Boîtier d'Alim. Encastré Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé 80303020.TB	Blanc Texturé 80303020.TW	Argent Texturé 80303020.TS
	Boîtier d'Alim. Surface Boîtier d'Alim. Surf	Noir Texturé 80303021.TB	Blanc Texturé 80303021.TW	Argent Texturé 80303021.TS
	Câble d'alimentation 0,75 Câble d'alimentation 1.5m Câble d'alimentation 3m Câble d'alimentation 5m	ON/OFF 80303001 80303002 80303003	DALI Push 80303004 80303005 80303006	



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590