

DESCRIÇÃO

L'applique murale Oris SlimPro est un complément à la gamme ORIS SlimPro. Ses dimensions de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin et en fait le choix idéal pour les espaces raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé.

ASSEMBLAGE Surface DISTRIBUTION DE LA Direct

LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

GARANTIE 5 Années

FINITION Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé CONTRÔLE CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

UP TO 195 lm/W EFFICACITÉ LUMINEUSE CRI→90 DURÉE DE VIE 50.000 Heures STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE



CRI>90
















1130







DESSIN TECHNIQUE



2694

ORIS MURAL LOW GLARE TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

TB, TS, TW TB, TS, TW 570 7.8 3000K CS, DA, NF 1482 1305 5296XX.05U6.930.FI CS, DA, NF 570 7.8 4000K 1529 1347 5296XX.05U6.940.FI 3000K CS, DA, NF 1958 5296XX.08U6.930.FI 850 11.8 TB, TS, TW 2223 4000K 5296XX.08U6.940.FI 850 11.8 TB, TS, TW CS, DA, NF 2293 2020 1130 15.7 TB, TS, TW 3000K CS, DA, NF 2964 2611 5296XX.11U6.930.FI

4000K

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

TB, TS, TW

15.7

CONTRÔLE TYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

CS, DA, NF

CT
30
40

3058

FINITION	
Noir Texturé	TB
Argent Texturé	TS
Blanc Texturé	TW

5296XX.11U6.940.FI