

DESCRIÇÃO

L'applique murale Oris SlimPro est un complément à la gamme ORIS SlimPro. Ses dimensions de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin et en fait le choix idéal pour les espaces raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé.

ASSEMBLAGE Surface DISTRIBUTION DE LA Direct

LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

GARANTIE 5 Années

FINITION Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé CONTRÔLE CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 201 lm/W CRI→90 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE






















DESSIN TECHNIQUE



ORIS MURAL OPALE

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

CRI-70								
	LONGUEUR		FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
	570	10.7	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	2102	1471	5295XX.0509.930.FI
	570	10.7	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	2156	1509	5295XX.0509.940.FI
	850	16.1	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3153	2207	5295XX.0809.930.FI
	850	16.1	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	3234	2264	5295XX.0809.940.FI
	1130	21.5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	4204	2943	5295XX.1109.930.FI
	1130	21.5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	4311	3018	5295XX.1109.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COULEUR	СТ	
3000K	30	
4000K	40	

Noir Texturé	TB
Argent Texturé	TS
Blanc Texturé	TW