


**DESCRIPTION**


Oris SlimPro Lumière Directe et Indirecte Avec cette version du luminaire ORIS SLIM PRO, il est possible d'obtenir les lignes lumineuses de dimension réduite tout en émettant une lumière directe et indirecte de manière simultanée (D / I), offrant ainsi une plus grande liberté pour ceux qui onçoivent l'éclairage pour un espace.

ASSEMBLAGE	Suspendue
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 203 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**ORIS SLIM PRO OPALE D/I**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
1130	26.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5258	3681	5244XX.1109.930.FI
1130	26.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5402	3781	5244XX.1109.940.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6661	4663	5244XX.1409.930.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6843	4790	5244XX.1409.940.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8063	5644	5244XX.1609.930.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8284	5799	5244XX.1609.940.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9466	6626	5244XX.1909.930.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9726	6808	5244XX.1909.940.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10517	7362	5244XX.2209.930.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10804	7563	5244XX.2209.940.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11568	8097	5244XX.2509.930.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11881	8317	5244XX.2509.940.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13322	9325	5244XX.2809.930.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13686	9580	5244XX.2809.940.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	14373	10061	5244XX.3009.930.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14764	10335	5244XX.3009.940.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	16127	11289	5244XX.3309.930.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	16569	11598	5244XX.3309.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
				Blanc Texturé	TW

**ACCESSOIRES**

	Kit de Suspension	Argent
	Kit Suspension 1,5m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspension 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspension 5 m (1un)	80303019.SL

	Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
	Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TB	80303020.TW	80303020.TS



Boîtier d'Alim. Surface  
Boîtier d'Alim. Surf

Noir Texturé	Blanc Texturé	Argent Texturé
80303021.TB	80303021.TW	80303021.TS



Câble d'alimentation 0,75  
Câble d'alimentation 1.5m  
Câble d'alimentation 3m  
Câble d'alimentation 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590