

DESCRIÇÃO

Oris SlimPro Ses dimensions étroites de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin. Pourvu d'un design minimaliste, Oris SlimPro a été conçu pour des endroits raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé. Oris SlimPro offre différentes options de lumière directe ou indirecte, d'un diffuseur opale ou prismatique, de différents angles de faisceau, de lentilles et réflecteurs à faible éblouissement et de différentes versions pour une application au plafond ou au mur. Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des architectes qui recherchent des lignes d'éclairage fines et modulables. Avec l'éclairage Oris SlimPro, vous pouvez obtenir de fines lignes lumineuses jusqu'à 3,375 mètres sans jonctions. Vous pouvez choisir les finitions parmi une sélection de couleurs telles que blanc, noir ou argenté. Les profils LED peuvent également être configurés avec les options ON-OFF, DALI ou CASAMBI.

Surface, Suspendue

220-230V / 50-60 Hz

Aluminium Anodisé, Argent Texturé, Blanc Texturé, Noir

Direct

5 Années

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA

LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION


GARANTIE

FINITION


Texturé

CONTRÔLE DALI / Switch Dim, ON/OFF

RG1



DESSIN TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU LED

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 145 lm/W CRI CRI→90 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50

ICONOGRAPHIE





ORIS SLIM PRO LENTILLE 30 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

				CONTRÔLE TYPE			CODE
570	7.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	1044	958	242XX.05L3.930.FI
570	7.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	1097	1006	242XX.05L3.940.FI
850	11.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	1566	1435	242XX.08L3.930.FI
850	11.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	1646	1508	242XX.08L3.940.FI
1130	15.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2088	1914	242XX.11L3.930.FI
1130	15.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2194	2011	242XX.11L3.940.FI
1410	19	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2610	2392	242XX.14L3.930.FI
1410	19	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2742	2513	242XX.14L3.940.FI
1690	22.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3132	2870	242XX.16L3.930.FI
1690	22.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3291	3015	242XX.16L3.940.FI
1970	26.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3654	3348	242XX.19L3.930.FI
1970	26.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3839	3517	242XX.19L3.940.FI
2255	30.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4176	3827	242XX.22L3.930.FI
2255	30.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4388	4021	242XX.22L3.940.FI
2535	34.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4698	4308	242XX.25L3.930.FI
2535	34.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4936	4526	242XX.25L3.940.FI
2815	37.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5220	4785	242XX.28L3.930.FI
2815	37.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5484	5027	242XX.28L3.940.FI
3095	41.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5742	5261	242XX.30L3.930.FI
3095	41.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6033	5527	242XX.30L3.940.FI
3375	45.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6264	5742	242XX.33L3.930.FI
3375	45.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6581	6032	242XX.33L3.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
PRÉFÉRÉE	DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Noir Texturé	TB
	ON/OFF	NF	4000K	40	Argent Texturé	TS
					Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES





 Kit Suspension 1,5m (1un)
 80303017.SL

 Kit Suspension 3 m (1un)
 80303018.SL

 Kit Suspension 5 m (1un)
 80303019.SL



Boîtier d'Alim. Encastré		Argent Texturé
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TB	
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TW	
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TS	



Boîtier d'Alim. Surface		Argent Texturé
Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TB	
Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TW	
Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TS	



Câble d'alimentation 0,75	ON/Off	DALI Push
Câble d'alimentation 1.5m	80303001	
Câble d'alimentation 1.5m	80303004	
Câble d'alimentation 3m	80303002	
Câble d'alimentation 3m	80303005	
Câble d'alimentation 5m	80303003	
Câble d'alimentation 5m	80303006	
CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI	
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590	



 BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA
 2025/12/15

 Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200
 2
 www.brilumen.com



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR LENS

