

DESCRIÇÃO

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques. Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail magnétique et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA Surface Direct LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

GARANTIE

FINITION Blanc Texturé, Noir Texturé CONTRÔLE DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 133 lm/W CRI→90 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE





DESSIN TECHNIQUE





LAZULI SPOTLIGHT SURFACE TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

	400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	756	643	2700K	5466XX.35.927.FI	
	400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	788	669	3000K	5466XX.35.930.FI	
	400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	838	712	4000K	5466XX.35.940.FI	

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE DALI / Switch Dim DA Noir Texturé ТВ ON/OFF NF Blanc Texturé TW

ACCESSOIRES

C. d'alimentation 1M C. d'alimentation 1M C. d'alimentation 1M	Noir Texturé 30800240.TB 30800240.TW	Blanc Texturé
C. d'alimentation 1,5M C. d'alimentation 1,5M C. d'alimentation 1,5M	Noir Texturé 30800241.TB 30800241.TW	Blanc Texturé