

DESCRIÇÃO


LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques. Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail magnétique et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA	Direct
LUMIÈRE	
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE



DESSIN TECHNIQUE



LAZULI SPOTLIGHT SURFACE TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

CRI > 90	LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
	400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	756	643	2700K	5466XX.35.927.FI
	400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	788	669	3000K	5466XX.35.930.FI
	400	6.3	TB, TW	DA, NF	35	838	712	4000K	5466XX.35.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLE TYPE XX
DALI / Switch Dim DA
ON/OFF NF

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES

	C. d'alimentation 1M	Noir Texturé	Blanc Texturé
	C. d'alimentation 1M	30800240.TB	
	C. d'alimentation 1M	30800240.TW	
	C. d'alimentation 1,5M	Noir Texturé	Blanc Texturé
	C. d'alimentation 1,5M	30800241.TB	
	C. d'alimentation 1,5M	30800241.TW	