

DESCRIÇÃO

Ce produit a été mis à jour vers une version plus efficace (plus de lumens avec une consommation plus faible).


Cliquez [ici](#) pour accéder au produit actuel.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
CONTRÔLE	1-10V, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 132 lm/W
CRI	CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE



ELLINGTON 100W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

POWER	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	1V, NF	60, 90	12400	11780	4200K	289XX.BA.842
100	1V, NF	60, 90	13200	12540	6500K	289XX.BA.865


SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
1-10V	1V
ON/OFF	NF

ANGLE	BA
60°	60
90°	90



DESSIN TECHNIQUE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

COURBE POLAIRE ET FLUX LUMINEUX - DIFFUSEUR LENS

