

## **DESCRIÇÃO**

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP65 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.

ASSEMBLAGE Surface
DISTRIBUTION DE LA Direct
LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz GARANTIE 5 Années

CONTRÔLE 1-10V, DALI, ON/OFF

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 175 lm/W
CRI CRI→80
DURÉE DE VIE 50.000 Heures
STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE L90/B50

LUMEN MAINTENANCE L90/B5 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

## **ICONOGRAPHIE**









TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LUNGUEUR	PUWER	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	
180	120	1V, DL, NF	60, 90	16800	15960	6500K	490XX.BA.865
180	120	1V, DL, NF	60, 90	21000	19950	4000K	490XX.BA.840

 SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
 CONTRÔLE TYPE
 XX
 ANGLE
 BA

 PRÉFÉRÉE
 1-10V
 1V
 60°
 60

 DALI
 DL
 90°
 90

 ON/OFF
 NF



## DESSIN TECHNIQUE

