

#### **DESCRIÇÃO**

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP65 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA Surface Direct LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz GARANTIE 5 Années

CONTRÔLE 1-10V, DALI, ON/OFF

# CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 175 lm/W CRI→80 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures STEPS MACADAM 4 STEPS MACADAM LUMEN MAINTENANCE L90/B50

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

#### **ICONOGRAPHIE**









### **ELLINGTON 160W** TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80



SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	1-10V	1V	60°	60
	DALI	DL	90°	90
	ON/OFF	NF		



# DESSIN TECHNIQUE

