

#### **DESCRIÇÃO**

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP65 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA Surface Direct LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

**GARANTIE** 5 Années

CONTRÔLE 1-10V, DALI, ON/OFF

## CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 175 lm/W CRI→80 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures STEPS MACADAM 4 STEPS MACADAM L90/B50

LUMEN MAINTENANCE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

#### **ICONOGRAPHIE**





### **ELLINGTON 240W**

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80



| SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION | CONTRÔLE TYPE | XX | ANGLE | ВА |
|---------------------------|---------------|----|-------|----|
| PRÉFÉRÉE                  | 1-10V         | 1V | 60°   | 60 |
|                           | DALI          | DL | 90°   | 90 |
|                           | ON/OFF        | NF |       |    |



# DESSIN TECHNIQUE

