

DESCRIÇÃO

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP66 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA Surface Direct LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION

220-230V / 50-60 Hz GARANTIE 5 Années

CONTRÔLE 1-10V, DALI, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 175 lm/W CRI→80 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures STEPS MACADAM 4 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE











ELLINGTON 40W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

PRÉFÉRÉE

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION



| | | XX | ANGLE | |
|---|--------|----|-------|----|
| | 1-10V | 1V | 60° | 60 |
| _ | DALI | DL | 90° | 90 |
| | ON/OFF | NF | | |



DESSIN TECHNIQUE

