

DESCRIÇÃO

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques. Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail 48V EVO et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V. Le LAZULI DOUBLE regroupe 2 LAZULI dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution.

DISTRIBUTION DE LA

Direct

LUMIÈRE SOURCE D'ALIMENTATION GARANTIE

48V / TRACK 5 Années

FINITION

Blanc Texturé, Noir Texturé

CONTRÔLE

CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE CRI **DURÉE DE VIE** STEPS MACADAM

UP TO 133 lm/W CRI→90 50.000 Heures 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE






















LAZULI 48V EVO

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90



SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS
	DALI	DL
	ON/OFF	NF

FINITION	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ACCESSOIRES










DESSIN TECHNIQUE





Rail Magnétique 48V 2M Rail Magnétique 48V 2M 3080-0206.BL 3080-0206.WH



TK5E - Rail 48V EV0	Noir	Blanc
Rail 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	
Rail 48V EVO 1M	3080-0250E.WH	
Rail 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	
Rail 48V EVO 2M	3080-0251E.WH	



TK9E - Rail 48V EVO		
Rail 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	
Rail 48V EVO 1M	3080-0211E.WH	
Rail 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	
Rail 48V EVO 2M	3080-0212E.WH	