


**DESCRIÇÃO**

LAZULI DOUBLE est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques. LAZULI DOUBLE regroupe 2 LAZULI dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution. En raison de la spécificité du driver, ce produit n'est disponible que pour intégration dans les rails magnétiques et uniquement dans la version de régulation via le protocole DALI.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ASSEMBLAGE                 | Magnétique                  |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct                      |
| SOURCE D'ALIMENTATION      | 48V / TRACK                 |
| GARANTIE                   | 5 Années                    |
| FINITION                   | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE                   | DALI                        |


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 130 lm/W  |
| CRI                    | CRI→90          |
| DURÉE DE VIE           | 50.000 Heures   |
| STEPS MACADAM          | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/B50         |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1             |

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**LAZULI DOUBLE MAGNÉTIQUE**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE            |
|----------|-------|----------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 400      | 11    | TB, TW   | DL            | 35    | 1392       | 1184         | 3000K         | 480XX.35.930.FI |
| 400      | 11    | TB, TW   | DL            | 35    | 1414       | 1202         | 4000K         | 480XX.35.940.FI |

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

| CONTRÔLE TYPE | XX |
|---------------|----|
| DALI          | DL |

| FINITION      | FI |
|---------------|----|
| Noir Texturé  | TB |
| Blanc Texturé | TW |

**ACCESSOIRES**

|  | Rail Magnétique BT1    |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | Noir                   | Blanc                     |
|  | Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0175.BL 3080-0175.WH |
|  | Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0176.BL 3080-0176.WH |

|  | Rail Magnétique BT2    |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | Noir                   | Blanc                     |
|  | Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0177.BL 3080-0177.WH |
|  | Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0178.BL 3080-0178.WH |

|  | Lazuli C. d'alimentation |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|
|  | Noir Texturé             | Blanc Texturé           |
|  | C. d'alimentation 1,5M   | 30800241.TB 30800241.TW |
|  | C. d'alimentation 1M     | 30800240.TB 30800240.TW |
|  | C. d'alimentation 2M     | 30800242.TB 30800242.TW |

|  | Rail Magnétique TK3    |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | Noir                   | Blanc                     |
|  | Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0205.BL 3080-0205.WH |
|  | Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0206.BL 3080-0206.WH |

|  | Rail Magnétique 48V TK5 |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
|  | Noir                    | Blanc                     |
|  | Rail Magnétique 48V 1M  | 3080-0250.BL 3080-0250.WH |
|  | Rail Magnétique 48V 2M  | 3080-0251.BL 3080-0251.WH |



| Rail Magnétique TK9    | Noir         | Blanc        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0211.BL | 3080-0211.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0212.BL | 3080-0212.WH |