


**DESCRIPTION**

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques.  
 Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail magnétique et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.

ASSEMBLAGE	Uni Track
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI->90
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**LAZULI UNIVERSEL 230V**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
400	6.3	TB, TW	CS, DA, NF	35	756	643	2700K	5498XX.35.927.FI
400	6.3	TB, TW	CS, DA, NF	35	788	669	3000K	5498XX.35.930.FI
400	6.3	TB, TW	CS, DA, NF	35	838	712	4000K	5498XX.35.940.FI

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW
ON/OFF	NF		

**ACCESSOIRES**

	Rail ON/OFF Susp./Sail.		
	Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1	
	Rail ON/OFF 1m Noir	UP1459429-1	
	Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102	
	Rail ON/OFF 2m Noir	UP1459429	
	Rail DALI Susp./Sail.		
	Rail DALI 1m Blanc	UP1459107-1	
	Rail DALI 1m Noir	UP1459439-1	
	Rail DALI 2m Blanc	UP1459107	
	Rail DALI 2m Noir	UP1459439	
	Rail Encastré ON/OFF		
	Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1	
	Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1	
	Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312	
	Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112	
	Rail Encastré DALI		
	Rail DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1	
	Rail DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1	
	Rail DALI Enc. 2m BL	UP1459317	
	Rail DALI Enc. 2m WH	UP1459117	
	Lazuli C. d'alimentation	Noir Texturé	Blanc Texturé
	C. d'alimentation 1,5M	30800241.TB	30800241.TW 30800241.BL,



C. d'alimentation 1M

30800240.TB 30800240.TW

30800241.WH  
30800240.BL,  
30800240.WH

C. d'alimentation 2M

30800242.TB 30800242.TW