

DESCRIPTION

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques. Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail magnétique et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.


| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ASSEMBLAGE | Uni Track |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct |
| SOURCE D'ALIMENTATION | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIE | 5 Années |
| FINITION | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |



CARACTÉRISTIQUES DU LED

| | |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE | UP TO 133 lm/W |
| CRI | CRI->90 |
| DURÉE DE VIE | 50.000 Heures |
| STEPS MACADAM | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1 |

DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE



LAZULI UNIVERSEL 230V
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE |
|----------|-------|----------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 400 | 6.3 | TB, TW | CS, DA, NF | 35 | 756 | 643 | 2700K | 5498XX.35.927.FI |
| 400 | 6.3 | TB, TW | CS, DA, NF | 35 | 788 | 669 | 3000K | 5498XX.35.930.FI |
| 400 | 6.3 | TB, TW | CS, DA, NF | 35 | 838 | 712 | 4000K | 5498XX.35.940.FI |

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION | FI |
|-------------------|----|---------------|----|
| CASAMBI | CS | Noir Texturé | TB |
| DALI / Switch Dim | DA | Blanc Texturé | TW |
| ON/OFF | NF | | |

ACCESSOIRES

| | | |
|--|---------------------------|-------------|
| | Rail ON/OFF Susp./Sail. | |
| | Rail ON/OFF 1m Blanc | UP1459102-1 |
| | Rail ON/OFF 2m Blanc | UP1459102 |
| | SEM DescAbr - UP1459429 | UP1459429 |
| | SEM DescAbr - UP1459429-1 | UP1459429-1 |

| | | |
|--|---------------------------|-------------|
| | Rail DALI Susp./Sail. | |
| | Rail DALI 1m Blanc | UP1459107-1 |
| | Rail DALI 2m Blanc | UP1459107 |
| | SEM DescAbr - UP1459439 | UP1459439 |
| | SEM DescAbr - UP1459439-1 | UP1459439-1 |

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| | Rail Encastré ON/OFF | |
| | Rail ON/OFF Enc. 1m BL | UP1459312-1 |
| | Rail ON/OFF Enc. 1m WH | UP1459112-1 |
| | Rail ON/OFF Enc. 2m BL | UP1459312 |
| | Rail ON/OFF Enc. 2m WH | UP1459112 |

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| | Rail Encastré DALI | |
| | Rail DALI Enc. 1m BL | UP1459317-1 |
| | Rail DALI Enc. 1m WH | UP1459117-1 |
| | Rail DALI Enc. 2m BL | UP1459317 |
| | Rail DALI Enc. 2m WH | UP1459117 |

| | | |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Lazuli C. d'alimentation | Noir Texturé | Blanc Texturé |
| C. d'alimentation 1,5M | 30800241.TB | |



C. d'alimentation 1,5M
C. d'alimentation 1,5M

C. d'alimentation 1M
C. d'alimentation 1M
C. d'alimentation 1M

C. d'alimentation 2M
C. d'alimentation 2M

30800241.TW
30800241.BL,
30800241.WH
30800240.TB
30800240.TW
30800240.BL,
30800240.WH
30800242.TB
30800242.TW