


**DESCRIÇÃO**

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques. Il est disponible en quatre versions, une pour être encadré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail magnétique et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ASSEMBLAGE                 | Magnétique                  |
| DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE | Direct                      |
| SOURCE D'ALIMENTATION      | 48V / TRACK                 |
| GARANTIE                   | 5 Années                    |
| FINITION                   | Blanc Texturé, Noir Texturé |
| CONTRÔLE                   | CASAMBI, DALI, ON/OFF       |


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EFFICACITÉ LUMINEUSE   | UP TO 130 lm/W  |
| CRI                    | CRI→90          |
| DURÉE DE VIE           | 50.000 Heures   |
| STEPS MACADAM          | 3 STEPS MACADAM |
| LUMEN MAINTENANCE      | L90/B50         |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE | RG1             |

**DESSIN TECHNIQUE**

**ICONOGRAPHIE**

**LAZULI MAGNÉTIQUE 48V**  
**TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

| LONGUEUR | POWER | FINITION | CONTRÔLE TYPE | ANGLE | LED LUMENS | LM LUMINAIRE | TEMP. COULEUR | CODE            |
|----------|-------|----------|---------------|-------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 400      | 5.5   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 35    | 696        | 592          | 3000K         | 405XX.35.930.FI |
| 400      | 5.5   | TB, TW   | CS, DL, NF    | 35    | 707        | 601          | 4000K         | 405XX.35.940.FI |

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE**

| CONTRÔLE TYPE | XX | FINITION      | FI |
|---------------|----|---------------|----|
| CASAMBI       | CS | Noir Texturé  | TB |
| DALI          | DL | Blanc Texturé | TW |
| ON/OFF        | NF |               |    |

**ACCESSOIRES**

| Rail Magnétique BT1    | Noir         | Blanc        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0175.BL | 3080-0175.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0176.BL | 3080-0176.WH |

| Rail Magnétique BT2    | Noir         | Blanc        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0177.BL | 3080-0177.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0178.BL | 3080-0178.WH |

| Lazuli C. d'alimentation | Noir Texturé | Blanc Texturé |
|--------------------------|--------------|---------------|
| C. d'alimentation 1,5M   | 30800241.TB  | 30800241.TW   |
| C. d'alimentation 1M     | 30800240.TB  | 30800240.TW   |
| C. d'alimentation 2M     | 30800242.TB  | 30800242.TW   |

| Rail Magnétique TK3    | Noir         | Blanc        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0205.BL | 3080-0205.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0206.BL | 3080-0206.WH |

| Rail Magnétique 48V TK5 | Noir         | Blanc        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M  | 3080-0250.BL | 3080-0250.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M  | 3080-0251.BL | 3080-0251.WH |



| Rail Magnétique TK9    | Noir         | Blanc        |
|------------------------|--------------|--------------|
| Rail Magnétique 48V 1M | 3080-0211.BL | 3080-0211.WH |
| Rail Magnétique 48V 2M | 3080-0212.BL | 3080-0212.WH |