

DESCRIÇÃO

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

, Direct 230V / 50/60 Hz

, Surface

SOURCE D'ALIMENTATION GARANTIE FINITION

, 2 Années , Aluminium Brossé ON/OFF

CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 92 lm/W CRI , CRI→85 , 50.000 Heures **DURÉE DE VIE** , 4 STEPS MACADAM STEPS MACADAM LUMEN MAINTENANCE , L90/B50

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE , RG0

ICONOGRAPHIE














DESSIN TECHNIQUE

ONE WAY **INSTALLATION TUBE** Ø37 29

CRI>85

BENNET ONE WAY 1W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

LONGUEUR								CODE
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	26	3000K	600.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	29	4000K	600.85.70.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

ON/OFF NF

Aluminium Brossé BAL

ACCESSOIRES



Boîtier étanche	SEM TITULO -
Boîtier étanche	4080-1030



Presse-etoupe			
Presse-étoupe	4080-1031		



Cover for waterproof box	SEM TITULO -
Cover for waterproof box	4080-1033



LED Driver 6W 350mA	
LED Driver 6W 350mA	8015-0224



LED Driver 350mA	SEM TITULO -		
LED Driver 350mA	8015-0226		



BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA

Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200

2 www.brilumen.com