


DESCRIPTION

Afin de compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou de votre jardin, les petits projecteurs au sol - Lunen, Orion & Bennet - avec un indice IP67, apporteront de l'harmonie à ces espaces. NOTE: Les projecteurs Orion et Bennet possèdent une tension de 3 Volts, nécessitant un driver externe pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice IP des produits.


MONTAGE	Encastré
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	Acier Brossé
CONTRÔLE	ON/OFF




CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 87 lm/W
CRI	CRI→85
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	4 STEPS MACADAM

DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE








ORION CARRÉ 2W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→85

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
37	2	BS	NF	36	180	158	3000K	602.85.BA.30.FI
37	2	BS	NF	36	198	174	4000K	602.85.BA.40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
ON/OFF	NF	Acier Brossé	BS	36°	36

ACCESSOIRES

	Boîtier étanche Boîtier étanche	-	4080-1030
	Presse-étoupe Presse-étoupe	-	4080-1031
	Cover for waterproof box Cover for waterproof box	-	4080-1033
	Driver 700mA - 1 un Driver 700mA - 1 un	-	8015-0227
	Driver 700mA - 2 a 5 un Driver 700mA - 2 a 5 un	-	8015-0228

