

DESCRIÇÃO

La gamme de projecteurs sur rails SPAR promet d'innover dans l'éclairage technique des espaces commerciaux. Cette nouvelle collection de produits est composée de projecteurs encore plus performants que d'autres sur le marché, avec des taux de reproduction chromatique (CRI) bien supérieurs, et des puces LED adaptées à l'éclairage de lieux spécifiques tels que les marchés, les boulangeries, les restaurants, les boucheries ou les poissonneries. Cette gamme de produits, lorsqu'elle est installée aux endroits appropriés, met en valeur les caractéristiques des produits et par conséquent, contribue à stimuler leur achat.

Uni Track

Direct

ASSEMBLAGE **DISTRIBUTION DE LA**

LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

GARANTIE 5 Années

FINITION Blanc Texturé, Noir Texturé CONTRÔL F


CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

DESSIN TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 98 lm/W CRI CRI→90, CRI→97 50.000 Heures 3 STEPS MACADAM DURÉE DE VIE STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE





SPAR EFF. UNIVERSEL 24W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR		FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	
194	24.5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3136	2666	2700K	5445XX.38.927.FI
194	24.5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3234	2749	3000K	5445XX.38.930.FI
194	24.5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3479	2957	4000K	5445XX.38.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	i
PRÉFÉRÉE	

CONTRÔLE TYPE	XX	
CASAMBI	CS	
DALI / Switch Dim	DA	
ON/OFF	NF	

	FI
Noir Texturé	TB
Blanc Texturé	TW

ANGLE	
38°	38



SPAR EFF. UNIVERSEL 24W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR		FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
194	25.6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2511	2134	2700K	5469XX.38.9727.FI
194	25.6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2664	2265	3000K	5469XX.38.9730.FI
194	25.6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2818	2395	4000K	5469XX.38.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	38°	38
	DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW		
	ON/OFF	NF				

ACCESSOIRES



Rail ON/OFF Susp./Sail.	
Rail ON/OFF 1m Blanc	UP1459102-1
Rail ON/OFF 2m Blanc	UP1459102
SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1

Rail DALI 1m Blanc UP1459107-1





Rail Encastré ON/OFF	
Rail ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Rail ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Rail ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Rail ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112

Rail D	ALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Rail D	ALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Rail D	ALI Enc. 2m BL	UP1459317
Rail D	ALI Enc. 2m WH	UP1459117