DESCRIÇÃO


Les rails magnétiques de 48V sont disponibles dans les versions en saillie, suspendue et encastrée. Dans la version en saillie, nous disposons des options BT1 et BT2 ; Dans la version suspendue, les options disponibles sont BT1, BT2 et TK9 ; Dans la version encastrée, uniquement les versions Trimless (sans rebord) TK3 et TK5 sont disponibles. Le rail TK9 permet un éclairage D/I direct et indirect (2 directions : HAUT + BAS).

ASSEMBLAGE	Encastré
SOURCE D'ALIMENTATION	48V / TRACK
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc, Noir



ICONOGRAPHIE

DESSIN TECHNIQUE



RAIL MAGNÉTIQUE TK3
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Rail Magnétique TK3 Encastré 48V

LONGUEUR	CONTRÔLE TYPE	FINITION	CODE
1000		BL, WH	3080-0205.FI
2000		BL, WH	3080-0206.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

FINITION	FI
Noir	BL
Blanc	WH

ACCESSOIRES



Embout d'extrémité	Noir	Blanc
Embout d'extrémité	3080-0207.BL	3080-0207.WH



Support Latéral	Aluminium Anodisé
Grampo lateral	3080-0208.AL



Alimentation - Court 48V	Noir	Blanc
Alimentation - Court 48V	3080-0216.BL	
Alimentation court 48V	3080-0216.WH	



Connecteur d'union 48V	Noir	Blanc
Connecteur d'union 48V	3080-0217.BL	3080-0217.WH



Alimen. Magnétique en L	Noir	Blanc
Alimen. Magnétique en L	3080-0218.BL	3080-0218.WH



Junction ajustable 48V	Noir	Blanc
Jonction ajustable 48V	3080-0219.BL	
Junction ajustable 48V	3080-0219.WH	



Source alim. 240W / 480W	.
Source aliment. 240W	30800225
Source aliment. 480W	30800226



Source aliment. 350/500W	.
Source aliment. 350W	30800227
Source aliment. 500W	30800228



Jonction Collier	.
Jonction Collier	3080-0254



InteCasambi-DALI In-Track	.
InteCasambi-DALI In-Track	30800229



Interf Casambi-DALI Ext.	.
Interf Casambi-DALI Ext.	30800230



Push Button-DALI	.
Push Button-DALI	30800231



Interface 1/0-10V DALI	.
Interface 1/0-10V DALI	30800232



Source aliment. 150W	.
Source aliment. 150W	TD28001045



Source aliment. 75W	.
Source aliment. 75W	TD28001232