

DESCRIÇÃO

Ce type de rail électrifié universel à 5 circuits est disponible en version surfacée, suspendue et encastrée dans le plafond. Convient pour la gradation de type DALI, il est également possible de choisir entre le blanc ou le noir en plus de divers accessoires de connexion.

SOURCE D'ALIMENTATION

230V / TRACK

ICONOGRAPHIE














DESSIN TECHNIQUE



RAIL 230V DALI

TADI FALI DES DODDIUTS ET SPÉCIEICATIONS TECHNIQUES. Deil Universal DALL suspendiules seillie 220V

TABLEAU DES PRODUTTS ET SPECIFICATIONS LECHNIQUES - RAIL UNIVERSEL DALI SUSPENDU/EN SAILLIE 230V				
LONGUEUR			CODE	
1000	DA	BL, WH	3080-0517.FI	
2000	DA	BL, WH	3080-0518.FI	

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

DALI / Switch Dim

FINITION	FI
Noir	BL
Blanc	WH

ACCESSOIRES







-4	Union inter. avec option	Noir	Blanc
	Union inter. avec option	3080-0523.BL	3080-0523.WH

- 4	Dérivation Réglable	Noir	Blanc
A STATE OF THE STA	Dérivation Réglable	3080-0526.BL	3080-0526.WH

Dérivation X		
Dérivation X	3080-0531.BL	3080-0531.WH





Union Intermédiaire Cont.		
Union Intermédiaire Cont.	3080-0532.BL	3080-0532.WH



Kit suspension 1 câble	
Kit suspension 1 câble	3080-0534.AL



Chargeur 230V DALI	Noir	Blanc
A - Terre à Droite	3080-0520.BL	3080-0520.WH
B - Terre à Gauche	3080-0521.BL	3080-0521.WH



Dérivation L		Blanc
A - Terre à l'extérieur	3080-0524.BL	3080-0524.WH
B - Terre à l'intérieur	3080-0525.BL	3080-0525.WH



Dérivation T l'intérieur		
A - Terre à l'int. Droite	3080-0527.BL	3080-0527.WH
B - Terre à l'int. Gauche	3080-0528.BL	3080-0528.WH



Dérivation T l'extérieur		
C - Terre l'ext. Droite	3080-0529.BL	3080-0529.WH
D - Terre l'ext. Gauche	3080-0530.BL	3080-0530.WH