

DESCRIÇÃO

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Cependant, l'équipe de Brilumen étant consciente de la complexité du travail de finition des plafonds, nous avons développé une variante de Monet avec des rebords, le luminaire RENOIR. Ce downlight, équipé d'une technologie avancée, est disponible avec des angles de faisceaux de 12°, 24°, 36°, 40° et 60° et une excellente finition en blanc texturée.

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

COMIERE
GARANTIE 5 Années
FINITION Blanc Texturé

CONTRÔLE CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable

White

Encastré

Direct

CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 97 lm/W


CRI \rightarrow 90, CRI \rightarrow 97, Dim To Warm CRI \rightarrow 95, Tunable White CRI \rightarrow 90

DURÉE DE VIE 50.000 Heures
STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE





DESSIN TECHNIQUE



RENOIR PLAFONNIER 12,3W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
96	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1637	1391	2700K	5349XX.BA.927.FI
96	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1671	1420	3000K	5349XX.BA.930.FI
96	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1785	1518	4000K	5349XX.BA.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	12º	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			36°	36



RENOIR PLAFONNIER 12,3W

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR		FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1243	1056	2700K	5349XX.BA.9727.FI
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1319	1122	3000K	5349XX.BA.9730.FI
96	12.8	TW	CS. DA. NF	12, 24, 36	1396	1187	4000K	5349XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	12º	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			36°	36



RENOIR PLAFONNIER 12,3W

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Dim To Warm CRIightarrow95

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
96	11.8	TW	DW	12, 24, 36	1148	975	Dim to Warm	5349XX.BA.953018.FI
							10001, 20001,	

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	Dim To Warm	DW	Blanc Texturé	TW	12°	12
					24°	24
					240	24





RENOIR PLAFONNIER 12,3W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI \rightarrow 90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
96	10.4	TW	TU	12, 24, 36	1159	985	TUNABLEWHITE	5349XX.BA.92765.FI
							2700K - 6500K	

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	Tunable White	TU	Blanc Texturé	TW	12º	12
					24°	24
					340	36