



DESCRIPTION

Roxane est un luminaire cylindrique, composé d'aluminium et possédant une finition texturée de couleur blanche ou noire, ce qui lui confère un design élégant et moderne. Ses caractéristiques esthétiques et son CRI élevé, placent ce luminaire LED dans la catégorie de produits qui peuvent être inclus dans tout projet architectural. Suspendu ou monté en saillie, Roxane est facile à installer et possède un angle de faisceau de 24°, 36° ou 60°.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

**ROXANE PLAF. SURFACE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1211	1030	2700K	5332XX.BA.927.FI
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5332XX.BA.930.FI
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5332XX.BA.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


**ROXANE PLAF. SURFACE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97**

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5332XX.BA.9727.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5332XX.BA.9730.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5332XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60