

DESCRIÇÃO

Roxane est un luminaire cylindrique, composé d'aluminium et possédant une finition texturée de couleur blanche ou noire, ce qui lui confère un design élégant et moderne. Ses caractéristiques esthétiques et son CRI élevé, placent ce luminaire LED dans la catégorie de produits qui peuvent être inclus dans tout projet architectural. Suspendu ou monté en saillie, Roxane est facile à installer et possède un angle de faisceau de 24°, 36° ou 60°.

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA Surface Direct LUMIÈRE **GARANTIE** 5 Années

FINITION Blanc Texturé, Noir Texturé

CONTRÔLE CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES DU LED


EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 161 lm/W CRI→90, CRI→97 **DURÉE DE VIE** 50.000 Heures 3 STEPS MACADAM STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

ICONOGRAPHIE





140



24, 36, 60

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Noir Texturé	ТВ	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
	ON/OFF	NE			400	40

1300

1105



ROXANE PLAF. SURFACE

8.1

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

TB, TW


CS, DA, NF

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5332XX.BA.9727.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5332XX.BA.9730.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5332XX.BA.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60



DESSIN TECHNIQUE



4000K

5332XX.BA.940.FI