



DESCRIPTION

TYR - Downlight IP65 pour les zones techniques et exigeantes.
 Le TYR est un downlight conçu pour les environnements où l'indice de protection IP65 est essentiel, garantissant une protection totale contre la poussière et une résistance à l'eau.
 C'est le choix idéal pour des zones telles que les sanitaires, les vestiaires, les zones techniques, les cuisines industrielles ou les accès extérieurs couverts.

MONTAGE	Encastrar
DISTRIBUTION D'ÉCLAIRAGE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 97 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE

ICONOGRAPHIE

TYR 11W - IP65
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1637	1391	2700K	133XX.24.927.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1637	1391	2700K	133XX.55.927.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1671	1420	3000K	133XX.24.930.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1671	1420	3000K	133XX.55.930.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1785	1518	4000K	133XX.24.940.FI
100	11,4	TW	CS, DA, NF	24, 55	1785	1518	4000K	133XX.55.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				


TYR 11W - IP65
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTROLTYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1243	1056	2700K	133XX.24.9727.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1243	1056	2700K	133XX.55.9727.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1319	1122	3000K	133XX.24.9730.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1319	1122	3000K	133XX.55.9730.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1396	1187	4000K	133XX.24.9740.FI
100	12,8	TW	CS, DA, NF	24, 55	1396	1187	4000K	133XX.55.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTROLTYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			55°	55
ON/OFF	NF				