


**DESCRIPTION**

TYR – Downlight IP65 pour les zones techniques et exigeantes.  
 Le TYR est un downlight conçu pour les environnements où l'indice de protection IP65 est essentiel, garantissant une protection totale contre la poussière et une résistance à l'eau.  
 C'est le choix idéal pour des zones telles que les sanitaires, les vestiaires, les zones techniques, les cuisines industrielles ou les accès extérieurs couverts.

ASSEMBLAGE	Encastrar
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Blanc Texturé
CONTRÔLE	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTÉRISTIQUES DU LED**

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

**DESSIN TECHNIQUE**
**ICONOGRAPHIE**


TYR 17W - IP65  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->90

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2261	1922	2700K	134XX.24.927.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2261	1922	2700K	134XX.55.927.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2363	2009	3000K	134XX.24.930.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2363	2009	3000K	134XX.55.930.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2567	2182	4000K	134XX.24.940.FI
136	17	TW	CS, DA, NF	24, 55	2567	2182	4000K	134XX.55.940.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF			55°	55

TYR 17W - IP65  
 TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->97

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1853	1575	2700K	134XX.24.9727.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1853	1575	2700K	134XX.55.9727.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1977	1680	3000K	134XX.24.9730.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	1977	1680	3000K	134XX.55.9730.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	2083	1770	4000K	134XX.24.9740.FI
136	17.7	TW	CS, DA, NF	24, 55	2083	1770	4000K	134XX.55.9740.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	BA
	CASAMBI	CS	Blanc Texturé	TW	24°	24
	DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF			55°	55