

DESCRIPTION

Brilumen présente sa collection d'appliques murales polyvalentes, modernes et élégantes et qui, selon le design, l'angle de faisceau et le flux lumineux, conviennent à différents types d'espaces extérieurs. Si l'objectif est d'éclairer vers le haut et vers le bas, les luminaires Marley, Miller et Tosh sont la meilleure option, d'autant que Tosh est livré avec un réflecteur optionnel qui vous permet de fermer l'angle du faisceau. Si vous souhaitez obtenir une ligne lumineuse continue, le Wailer 16W est la solution idéale. Toutefois, si vous cherchez un éclairage mural pour illuminer un chemin, Levy 4W qui dispose d'une lumière en retrait complète l'objectif de manière efficace. Ces produits ont un indice IP54 et sont disponibles avec une finition gris foncé.


ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUICAO LUZ	Directa
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	2 Années
FINITION	TG
CONTRÔLE	ON/OFF



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 65 lm/W
CRI	CRI->80
DURÉE DE VIE	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

DESSIN TECHNIQUE



ICONOGRAPHIE



WAILER 16W
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI->80

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
500	16	TG	NF	105	998	707	3000K	508.80.BA.30
500	16	TG	NF	105	1049	743	4000K	508.80.BA.40

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX
ON/OFF	NF