

## **DESCRIÇÃO**

Brilumen présente sa collection d'appliques murales polyvalentes, modernes et élégantes et qui, selon le design, l'angle de faisceau et le flux lumineux, conviennent à différents types d'espaces extérieurs. Si l'objectif est d'éclairer vers le haut et vers le bas, les luminaires Marley, Miller et Tosh sont la meilleure option, d'autant que Tosh est livré avec un réflecteur optionnel qui vous permet de fermer l'angle du faisceau. Si vous souhaitez obtenir une ligne lumineuse continue, le Wailer 16W est la solution idéale. Toutefois, si vous cherchez un éclairage mural pour illuminer un chemin, Levy 4W qui dispose d'une lumière en retrait complète l'objectif de manière efficace. Ces produits ont un indice IP54 et sont disponibles avec une finition gris foncé.

ASSEMBLAGE Surface DISTRIBUTION DE LA Direct

LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION 220-230V / 50-60 Hz

**GARANTIE** 2 Années FINITION TG ON/OFF CONTRÔLE



## **DESSIN TECHNIQUE**



#### CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 65 lm/W CRI→80 CRI DURÉE DE VIE 30000h Tp55 STEPS MACADAM 3 STEPS MACADAM

**LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

# ICONOGRAPHIE













### WAILER 16W TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEU									
500	16	TG	NF	105	998	707	3000K	508.80.BA.30	
500	16	TG	NF	105	1049	743	4000K	508.80.BA.40	

**SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION** PRÉFÉRÉE ON/OFF NF