

### **DESCRIÇÃO**

Miró ya era una elección habitual y ahora, combinado con Miró Duplo, aportará el equilibrio estético y luminoso que tanto buscan los arquitectos e interioristas para sus proyectos. Miró Double surge del deseo expresado por los arquitectos de combinar luminarias de la misma gama en espacios comunes en sus proyectos.

MONTAJE DISTRIBUCIÓN DE LUZ Empotrada Directa GARANTÍA 5 Años

ACABADO Blanco texturizado, Negro texturizado, Textured white and black CONTROL


CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

### CARACTERÍSTICAS DEL LED


EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 161 lm/W CRI CRI→90, CRI→97 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1



# DISEÑO TÉCNICO



### ICONOGRAFÍA





## MIRÓ DOWNLIGHT DOUBLE

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
160	16.2	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	2406	2045	2700K	5350XX.BA.927.FI
160	16.2	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	2487	2114	3000K	5350XX.BA.930.FI
160	16.2	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	2600	2210	4000K	5350XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABAD0	FI	ÁNGULO	BA
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
	ON/OFF	NF	Textured white and black	TWB	60°	60

black



### MIRÓ DOWNLIGHT DOUBLE

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

	LONGITUD		ACABAD0	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
	160	17.7	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1836	1560	2700K	5350XX.BA.9727.FI
	160	17.7	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1959	1665	3000K	5350XX.BA.9730.FI
	160	17.7	TB, TW, TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	2065	1755	4000K	5350XX.BA.9740.FI

160	17.7	IB, IW, IWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	2065 1/55			4000K	535UXX.BA.974U.F	
	S	ELECCIONA TU OPCIÓN	1	CONTROL TIPO	XX	ACABAD0	FI	ÁN	GULO	BA
	P	REFERIDA		CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB		24º	24
	_			DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	;	36º	36
				ON/OFF	NF	Textured white and	TWB		50°	60