

DESCRIPCIÓN



La iluminación técnica se tiene cada vez más en cuenta a la hora de planificar los espacios y su uso previsto, ya que cada lugar tiene sus propias necesidades de iluminación.

Por esto, nos gustaría presentar el módulo ORIS 50mm on Track para montaje en carril universal de 230 V, que promete innovar y complementar las soluciones de iluminación técnica.

MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA


ORIS 50 LOW GLARE 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U5.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U8.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U5.940.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U8.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U8.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U5.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U8.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U5.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	50°	50
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	80°	80
ON/OFF	NF				

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal. Carril ON/OFF 1m BL Carril ON/OFF 2m BL Carril ON/OFF 2m WH SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459429-1 UP1459429 UP1459102 UP1459102-1
	Carril DALI Susp./Sal. Carril DALI 1m BL Carril DALI 2m BL SEM DescAbr - UP1459107 SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459439-1 UP1459439 UP1459107 UP1459107-1
	Carril Emb. ON/OFF SEM DescAbr - UP1459112 SEM DescAbr - UP1459112-1 SEM DescAbr - UP1459312 SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459112 UP1459112-1 UP1459312 UP1459312-1



Carril Embutido DALI

SEM DescAbr - UP1459117

SEM DescAbr - UP1459117-1

SEM DescAbr - UP1459317

SEM DescAbr - UP1459317-1

UP1459117

UP1459117-1

UP1459317

UP1459317-1