



DESCRIPCIÓN

El APALIS es un proyector compacto, con solo 40 mm de diámetro y 90 mm de longitud, diseñado para proporcionar una iluminación focalizada y discreta. Con un diseño elegante y minimalista, se adapta fácilmente a diferentes entornos y aplicaciones, pudiendo instalarse en el techo, la pared o en carriles de baja tensión de 48V (Micro y EVO). Su versatilidad permite resaltar objetos, cuadros o zonas específicas con gran precisión. La versión para carril de 48V EVO también incluye el modelo APALIS DOUBLE, que integra dos proyectores con un solo driver, ofreciendo una solución estética más compacta y eficiente. Debido a la especificidad del driver, esta versión está disponible exclusivamente con control DALI.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO

APALIS SPOT SUPERFICIE
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5447XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5447XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5447XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5447XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5447XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5447XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5447XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5447XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5447XX.60.940.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
ON/OFF	NF	Negro texturizado	TB	24°	24
		Blanco texturizado	TW	36°	36
				60°	60

APALIS SPOT SUPERFICIE
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	658	560	2700K	115XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	658	560	2700K	115XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	658	560	2700K	115XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	706	600	3000K	115XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	706	600	3000K	115XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	706	600	3000K	115XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	742	631	4000K	115XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	742	631	4000K	115XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	NF	24, 36, 60	742	631	4000K	115XX.60.9740.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
ON/OFF	NF	Negro texturizado	TB	24°	24
		Blanco texturizado	TW	36°	36
				60°	60