

DESCRIÇÃO

El?APALIS?es un proyector compacto, con solo 40 mm de diámetro y 90 mm de longitud, diseñado para proporcionar una iluminación focalizada y discreta. Con un diseño elegante y minimalista, se adapta fácilmente a diferentes entornos y aplicaciones, pudiendo instalarse en el techo, la pared o en carriles de baja tensión de 48V (Micro y EVO. Su versatilidad permite resaltar objetos, cuadros o zonas específicas con gran precisión. La versión para carril de 48V EVO también incluye el modelo?APALIS DOUBLE, que integra dos proyectores con un solo driver, ofreciendo una solución estética más compacta y eficiente. Debido a la especificidad del driver, esta versión está disponible exclusivamente con control?DALI.

MONTAJE Superficie DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa **FUENTE DE ALIMENTACIÓN**

220-230V / 50-60 Hz

GARANTÍA 5 Años

CARACTERÍSTICAS DEL LED

ACABADO Blanco texturizado, Negro texturizado

CONTROL DALI / Switch Dim, ON/OFF

DISEÑO TÉCNICO

UP TO 153 lm/W **EFICIENCIA LUMINOSA** CRI→90, CRI→97 CRI VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50

RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA





APALIS SPOT EMPOTRAR TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90



SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABAD0	FI	ÁNGULO	ВА
PREFERIDA	DALI / Switch Dim	DA	Negro texturizado	ТВ	24°	24
	ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	36°	36
					60°	60

APALIS SPOT EMPOTRAR TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD								
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5449XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5449XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5449XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5449XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5449XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5449XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5449XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5449XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	DA, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5449XX.60.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	ВА
PREFERIDA	DALI / Switch Dim	DA	Negro texturizado	TB	24°	24
	ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	36°	36
					600	40

CRI >97