

DESCRIPCIÓN

Luz hacia abajo. Función con elegancia.

Fiel al lenguaje visual de la colección ARIC - aros luminosos de forma elegante y dimensiones compactas - ARIC DOWN presenta una emisión de luz orientada hacia abajo.


Esta versión está diseñada para espacios que requieren una iluminación directa, sin renunciar al confort visual ni a la elegancia formal.

Perfecto para entornos hoteleros, espacios comerciales o zonas de circulación que se benefician de una solución de iluminación flexible e integrada arquitectónicamente.

MONTAGEM	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF



DISEÑO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 135 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA



ARIC DOWN CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÓPALO

DIAMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
600	26,6	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	3249	2274	127XX.0609.9CT.FI
600	26,6	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3435	2405	127XX.0609.9CT.FI
600	26,6	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	3596	2517	127XX.0609.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	4917	3442	127XX.0909.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	5200	3640	127XX.0909.9CT.FI
900	40,3	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	5443	3810	127XX.0909.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	6585	4610	127XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6964	4875	127XX.1209.9CT.FI
1200	54	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	7290	5103	127XX.1209.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	8253	5777	127XX.1509.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8728	6110	127XX.1509.9CT.FI
1500	67,7	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	9137	6396	127XX.1509.9CT.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	2700K	27	Negro texturizado	TB
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Plata con textura	TS
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Caja Alim. Embutido 120mm Blanco Texturado Negro Texturado Plata texturado	120mm 50041023.TW 50041023.TB 50041023.TS

Caja Ali Superficie 200mm	200mm
---------------------------	-------



200mm surface box TB
200mm surface box TS
200mm surface box TW

50041027.TB
50041027.TS
50041027.TW



Caja Ali Superficie 360mm
360mm surface box TB
360mm surface box TS
360mm surface box TW

360mm
50041030.TB
50041030.TS
50041030.TW



Cable alimentación IRIS
Cable aliment. Iris 1,5m
Cable alimenta. Iris 1m
Cable de alimentación 3m
Cable de alimentación 5m

Universal
80303040
2080-042
80303041
80303042