

DESCRIPCIÓN

Luz hacia fuera. Realce sutil.

La gama ARIC ofrece una presencia arquitectónica destacada, manteniendo una integración visual discreta. ARIC OUT expresa esta filosofía mediante una emisión de luz dirigida hacia el exterior del aro, creando un halo difuso y elegante.


Este juego de luces y sombras realza la estructura arquitectónica circundante, contribuyendo a una atmósfera visualmente impactante pero ligera.

Ideal para espacios amplios como vestíbulos, salas de conferencias o entradas, donde el efecto visual cobra protagonismo sin recurrir a una volumetría excesiva.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF



DISEÑO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 135 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFÍA



ARIC OUT CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÓPALO

DIÁMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
600	24.5	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	2985	2090	126XX.0609.9CT.FI
600	24.5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	3157	2210	126XX.0609.9CT.FI
600	24.5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	3305	2313	126XX.0609.9CT.FI
900	38.2	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	4653	3257	126XX.0909.9CT.FI
900	38.2	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	4921	3445	126XX.0909.9CT.FI
900	38.2	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	5152	3606	126XX.0909.9CT.FI
1200	51.8	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	6322	4425	126XX.1209.9CT.FI
1200	51.8	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	6685	4680	126XX.1209.9CT.FI
1200	51.8	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	6998	4899	126XX.1209.9CT.FI
1500	65.5	TB, TS, TW	2700K	CS, DA, NF	7990	5593	126XX.1509.9CT.FI
1500	65.5	TB, TS, TW	3000K	CS, DA, NF	8449	5915	126XX.1509.9CT.FI
1500	65.5	TB, TS, TW	4000K	CS, DA, NF	8845	6192	126XX.1509.9CT.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	2700K	27	Negro texturizado	TB
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Plata con textura	TS
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS



Kit Suspensión
 Kit Suspensión 1,5m (1un)
 Kit Suspensión 3 m (1un)
 Kit Suspensión 5 m (1un)

Plata
 80303017.SL
 80303018.SL
 80303019.SL




Caja Alim. Embutido 120mm
 Blanco Texturado
 Negro Texturado
 Plata texturado

120mm
 50041023.TW
 50041023.TB
 50041023.TS



Caja Ali Superficie 200mm
 200mm surface box TB
 200mm surface box TS
 200mm surface box TW

200mm
 50041027.TB
 50041027.TS
 50041027.TW



Caja Ali Superficie 360mm
 360mm surface box TB
 360mm surface box TS
 360mm surface box TW

360mm
 50041030.TB
 50041030.TS
 50041030.TW



Cable alimentación IRIS
 Cable aliment. Iris 1,5m
 Cable alimenta. Iris 1m
 Cable de alimentación 3m
 Cable de alimentación 5m

Universal
 80303040
 2080-042
 80303041
 80303042